

# ENTRETIEN DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE

Retrouvez ce document ainsi que nos recommandations de pose sur notre site internet

## LES SURFACES LAQUÉES OU PEINTES

### Entretien :

Le nettoyage de votre porte d'entrée doit être effectué avec une éponge non abrasive et de l'eau savonneuse (pH 5 à 8), suivi d'un rinçage à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

### Fréquence :

Cet entretien doit avoir lieu une à deux fois par an en zone rurale et jusqu'à trois fois par an pour les portes se situant en zone urbaine ou marine. Les parties souillées par le sel de déneigement, le sel marin et plus généralement tout produit agressif doivent être immédiatement lavées à l'eau claire.

**Ne pas utiliser :** nettoyeur haute pression et produits agressifs ou abrasifs.

## LES PAUMELLES

Si la porte présente des difficultés d'ouverture et de fermeture, il faut vérifier le réglage de vos paumelles 3D. Les paumelles à réglage 3D permettent un réglage en largeur, en hauteur et en compression. Nous vous invitons à vous référer à [notre vidéo](#) "Réglages et fonctionnement des quincailleries".

## LA SERRURE

Un contrôle annuel doit être réalisé afin de s'assurer du fonctionnement parfait de toutes les pièces mobiles de la serrure. Les composants de notre serrure automatique à crochets sont dotés d'un graissage longue durée et ne nécessitent donc aucun entretien. En cas d'utilisation d'autres serrures, utiliser uniquement de la graisse pulvérisée sur les pènes et mécanismes. Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs ou contenant des solvants ou résinifiant qui pourraient endommager la surface des pièces.

## LE BARILLET

Il est important de lubrifier une fois par an le barillet en utilisant un aérosol lubrifiant non gras pour barillet. Pour cela, injectez le lubrifiant directement dans l'entrée du barillet à l'aide de l'aérosol (ne pas utiliser d'huile). Utilisez uniquement des clés non endommagées pour ouvrir et fermer la porte.

## LA PIERRE NATURELLE

La pierre naturelle est étanche, insensible aux UV, résistante au gel et à la chaleur. L'hydrofuge appliqué sur la pierre permet la résistance aux tâches et à la pollution. Ce traitement a une durée de vie de 3 à 5 ans en fonction de l'exposition de la porte. Passé ce délai, il est conseillé d'appliquer une nouvelle couche hydrofuge au pinceau pour prévenir les tâches.

Le non-respect de ces recommandations entrainera une perte automatique de garantie sur les éléments concernés.



Des certifications de qualité pour le laquage de nos portes en aluminium :



Process de thermolaquage de l'aluminium exigeant



Traitement complémentaire pour un thermolaquage résistant aux environnements plus agressifs

## LES PIÈCES MÉTALLIQUES

(pièces décoratives, poignées, barres de tirage, rosaces...)

### Entretien :

Il est conseillé de nettoyer et entretenir régulièrement ces pièces avec un produit d'entretien pour acier inoxydable (exemple : Pierre d'Argent) en prenant soin de masquer les surfaces laquées de l'ouvrant. Ce lavage devra être suivi d'un rinçage à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

### Fréquence :

Cet entretien doit être effectué au moins deux fois par an. Pour les portes se situant en milieu agressif (urbain ou littoral), quatre à six nettoyages par an sont conseillés.